

**Utvärdering av överensstämmelse enligt EN 14351-1:2006+A1:2010, tabell 2 Bilaga 1**

Produkt & beskrivning	Utvärdering av överensstämmelse enligt EN 14351-1:2006+A1:2010, tabell ZA.3b	Deklarerat värde, klass eller annat	Rapport*
FF KFI EDU KFU EFI GHU	4.2 Motstånd mot vindlast	C3 C3 C3 C3 C3 C3	P800324 P800324-A P600855-A PX04139 3P02666 4P07516
FF KFI EDU KFU EFI GHU	4.5 Vattentäthet	9A 9A 9A 9A 9A 7B	P800324 P800324-A P600855-A PX04139 3P02666 4P07516
	4.6 Farliga ämnen	npd	
GHU	4.8 Belastningsförmåga hos säkerhetsbeslag	Godkänt	4P07516
FF EFU KFI KFU EFI GHU	4.11 Ljudisoleringsegenskaper Rw(C;Ctr) dB	32 (-2;-6) 34 (-3;-7) 37 (-2;-8) 38 (-3;-8) 34 (-2;-5) 34 (-2;-7)	PX04882-H PX04882-M PX16008 PX04882-P/Rev1 PX04882-E 5P06728-A/Rev1
FF KFU KFI EFU KDI EDU EFI GHU	4.12 Värmegenomgång Uv (W/m <sup>2</sup> K)	0,95-1,1 0,95-1,1 0,95-1,1 1,0-1,3 0,97-1,1 0,99-1,2 1,2 1,3	PX02181B PX02181B PX02181B PX02181B PX02181B PX02181B 5P09458-1rev1 5P07041-2
FF KFI EDU KFU EFI GHU	4.14 Lufttäthet	4 4 4 4 4 4	P800324 P800324-A P600855-A PX04139 3P02666 4P07516
FF KFI EDU KFU EFI GHU EFU KDI KDU EDI	Fast fönster Kopplat fönster inåtgående Enkelbåge fönsterdörr utåtgående Kopplat fönster utåtgående Enkelbåge fönster inåtgående Vridfönster utåtgående Enkelbåge fönster utåtgående Kopplat fönsterdörr inåtgående Kopplad fönsterdörr utåtgående Enkelbåge fönsterdörr inåtgående		3-glas isoler 2-glas isoler 3-glas isoler 2-glas isoler+1 glas 3-glas isoler  3-glas isoler 2-glas isoler + 1 glas 2-glas isoler + 1 glas 3-glas isoler

\* = Bedömda värde med utgångspunkt från ITT rapport.

npd = inga värden fastställda